

COOL-LINE TIEFKÜHLSCHRANK TKU 710 GL-PLUS

für GN 2/1, steckerfertig, Umluftkühlung

Artikel-Nr.: 451550300



Beschreibung

- Gewerbetiefkühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen / innen CNS 1.4301, Rückwand und Boden außen aus galvanisiertem Stahlblech
- verdampferfreier Innenraum mit abgerundeten Ecken
- Volltür, Schloss, selbstschließend, Griffleiste, Magnetdichtungsrahmen, Türanschlag rechts, wechselbar
- energiesparende LED-Innenbeleuchtung
- Energiesparisolierung, bis zu 85 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme, automatische Abtauung
- beschichteter Verdampfer
- höhenverstellbare Füße 85 bis 140mm
- serienmäßig mit 3 GN-Tragrosten 2/1, grau rilsaniert, bis 60 kg belastbar, B x T in mm: 530 x 650 und 1 Bodenrost, grau rilsaniert, B x T in mm: 534 x 650

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, B x T in mm: 534 x 650
- 3 x GN-Tragrost 2/1
- 4 x Füße, justierbar

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: TKU 710 GL-PLUS

Art: vertikaler Kühlschrank

Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzindex: 32,1

Energieverbrauch: 3,21 kWh/24h

Energieverbrauch: 1172 kWh/annum

Nettoinhalt: 443 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 451550300

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CNS 1.4301

Verkleidung innen: Array

Abstell- und Lagerfläche: 16 x Auflagerippe, in die Seitenwände integriert, Abstand in mm: 75

Bruttoinhalt: 550 l

Nettoinhalt: 443 l

Bruttogewicht: 166 kg

Nettogewicht: 151 kg

Temperaturbereich: -18 bis -22 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 705

Tiefe außen: 890

Höhe außen: 2085

Breite innen: 535

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Technik

Kältemittel: R-290

Kälteleistung: 263 W | -25 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 125 g

Anschlusswert Elektro: 0,23 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung, Digitalanzeige

Energieeffizienzklasse: B

Energieverbrauch: 3,21 kWh/24h

Energieverbrauch: 1172 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 32,1

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren